

A sua **segurança**
levada a sério.



CONFORME NBR 11861:1998

FICHA TÉCNICA – MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO II - INDUSTRIAL

Produto: Mangueira de Hidrante Tipo II – Industrial

Revisão: 02

Mês/Ano: 09/2018

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Mangueiras de Hidrante Tipo II - Industrial

Nome da Empresa: Mocelin Indústria de Extintores Ltda

Endereço: Rodovia PR 475 km 33,3 barracão II – Parque Industria II

Cidade: São Jorge D'Oeste

Estado: Paraná

CEP: 85.575-000

Telefone: (46) 3534-8000

Fax: (46) 3534-8001

Site: www.extintoresmocelin.com.br

Email: mocelin@extintoresmocelin.com.br

2. DESCRIÇÃO

Mangueira de incêndio, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT- NBR 11861, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja), na cor branca com tubo interno de borracha sintética e acoplada em suas extremidades por uniões de engate rápido storz, conforme requisitos da ABNT-NBR 14349.

Mangueira construída com um reforço têxtil e para pressão de trabalho de 1 370 kPa (14kgf/cm²).

Reforço têxtil: Fabricado com fios sintético entrelaçados o úrdume e a trama.

Fone (46) 3534-8030

manometros@extintoresmocelin.com.br

Rodovia PR 475 - Km 33,3 - Parque Industrial II - Barracão 02

CEP 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR

CNPJ 11.670.605/0001-06

www.extintoresmocelin.com.br

A sua **segurança**
levada a sério.



MOCELIN
MANÔMETROS

Tubo Interno: Fabricado de borracha.

3. IDENTIFICAÇÃO

Possui em suas extremidades marcações com nome/marca do fabricante, numero desta norma, tipo da mangueira, mês e ano da fabricação.

Marcação em caracteres de 25 mm de altura, iniciando a distância de 0,5 m a 1,4 m de cada extremidade da mangueira.

4. TIPOLOGIA

Aplicação destinada a edifícios comerciais, industriais ou corpo de bombeiros, onde a pressão de trabalho não ultrapasse a 14 kgf/cm².

5. TAMANHO

São fornecido nos tamanhos Tipo 2 1.1/2" 15, 20, 25 e 30 metros;

Tipo 2 2.1/2" 15, 20, 25 e 30 metros;



www.extintoresmocelin.com.br

Fone (46) 3534-8030

manometros@extintoresmocelin.com.br

Rodovia PR 475 - Km 33,3 - Parque Industrial II - Barracão 02

CEP 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR

CNPJ 11.670.605/0001-06

A sua **segurança**
levada a sério.



MOCELIN
MANÔMETROS

6. INSPEÇÃO

Toda mangueira, quando em uso, deve ser inspecionada a cada 3 meses e ensaiada, hidrosticamente a cada 12 meses, conforme a norma NBR 12779.

Estes serviços devem ser realizados por profissional ou empresa especializada. O ensaio hidrostático em mangueira de incêndio deve ser executado utilizando-se equipamento apropriado.

O usuário deve identificar individualmente as mangueiras sobre sua responsabilidade e manter registros históricos de sua vida útil.

Após o ensaio hidrostático, a mangueira deve retornar, preferencialmente, para o mesmo hidrante ou abrigo em que se encontrava antes do ensaio.

www.extintoresmocelin.com.br

Fone (46) 3534-8030

manometros@extintoresmocelin.com.br

Rodovia PR 475 - Km 33,3 - Parque Industrial II - Barracão 02

CEP 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR

CNPJ 11.670.605/0001-06